

# СРАВНЕНИЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

## АЭРАЦИОННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

2 года ✗

### ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД

Прямые стенки хуже держат давление грунта. Много сварных швов. Не имеет специальных крепежей для удержания в грунте. ✗

Откачка осадка 4 раза в год. Каждые 3 месяца чистка эрлифтов (коксование переливных трубок). Каждые 3 месяца очистка либо замена био-фильтров. Очистка фильтра компрессора — раз в 3 месяца, замена мембраны компрессора — 1 раз в год. ✗

Отсутствует камера-отстойник. Мусор может закупорить переливные трубки, обеспечивающие работу станции. ✗

После отключения электроэнергии системой невозможно пользоваться, требуется выезд специалиста для запуска. Компрессор — специализированное электрооборудование, требующее дополнительного периодического обслуживания ✗

14–20 суток ✗

ГАРАНТИЯ



ФОРМА СТАНЦИИ



БЕЗ ОБСЛУЖИВАНИЯ



НЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО СБРОСУ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ



ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТЬ



ВЫХОД НА РЕЖИМ ОЧИСТКИ



## КОМБИНИРОВАННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ALTA BIO

✓ 5 лет

### ЦИЛИНДР

Хорошо держит давление. Сварной шов в одном месте. Наличие «монтажной юбки» и специальных проушин, надежно фиксируют систему в грунте

Откачка осадка 1 раз в год. Применяется «вечная», полностью полимерная загрузка, имеющая неограниченный ресурс

Первая камера — отстойник, поэтому мусор не попадает в камеру с насосом и не влияет на работоспособность

Отключение электроэнергии не влияет на работу очистной системы. Даже при длительном отключении, бактерии на биофильтре живут до 3 х мес. Все электрооборудование станции влагозащищенное IP-68, не требует периодического обслуживания, имеет продолжительный срок службы

✓ 4–10 суток



8-800-100-09-40



www.alta-group.ru



info@alta-group.ru

# СРАВНЕНИЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

## АНАЛОГИ

### СОТОВАЯ/ЕРШОВАЯ ЗАГРУЗКА



малая площадь поверхности, образование зон заиливания, необходимость добавления бактерий



### ТАЙМЕР МЕХАНИЧЕСКИЙ



необходимо тянуть электрику в дом (увеличение времени монтажа станции)



### ДИСКОВЫЙ РАСКЕТАТЕЛЬ



неравномерное разбрызгивание, образование зон ненарастания биопленки



### НЕОБХОДИМА "КОНСЕРВАЦИЯ"



системы на зимний период с последующей "расконсервацией", производится специалистом



## БИОФИЛЬТР



## АВТОМАТИКА



## РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ



## СЕЗОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ




## АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ALTA BIO

### ЗАПАТЕНТОВАННАЯ БИОЗАГРУЗКА



площадь загрузки на 40% выше чем у аналогов



### УПРАВЛЯЮЩИЙ МОДУЛЬ




со степенью защиты IP68 работает даже в воде, максимальная заводская готовность



### ВРАЩАЮЩИЙСЯ РАСПЫЛИТЕЛЬ (ВЕРТУШКА)



равномерное разбрызгивание и нарастание биопленки



### "КОНСЕРВАЦИЯ" НЕ ТРЕБУЕТСЯ



перед отъездом достаточно отключить насос от электропитания и включить по возвращению



8-800-100-09-40



www.alta-group.ru



info@alta-group.ru